



[www.enogrup.com](http://www.enogrup.com)

Комплексные технологические решения в виноделии

## Надежное хранение Ваших бутылок

«Правильные практики» использования  
поддонов для хранения бутылок



[info@enogrup.com](mailto:info@enogrup.com)

[www.enogrup.com](http://www.enogrup.com)



Итак, Вы ожидаете поступления к вам на производство испанских поддонов, которые, напоминаем, изготавливаются индивидуально под каждую бутылку и являются идеальным решением для хранения, транспортировки и других манипуляций с бутылками, заполненными вином и шампанским.



## Как же правильно их использовать?

- ✓ Очень важно отметить, что поверхность, на которой расположены паллеты для лотков, должна быть идеально ровной.
- ✓ Каждый лоток при укладке должен поворачиваться на 180 градусов относительно предыдущего.
- ✓ Бутылки необходимо расставлять от центра лотка к краю.
- ✓ Убедитесь, что основание бутылки зафиксировано в предназначенном для него месте. Таким образом, когда бутылки имеют одинаковое положение, нагрузка распределяется равномерно, что приводит к стабильному складированию.
- ✓ В зависимости от типа бутылки, на одну паллету можно расположить максимум 15 лотков для тихих вин или 20 лотков для игристых вин.
- ✓ Однако количество лотков также можно адаптировать в соответствии с существующей высотой в погребе (проконсультируйтесь предварительно с нами).
- ✓ Можно штабелировать друг на друга 3 паллеты с 15 или 20 лотками.
- ✓ Во избежание повреждений, никогда не используйте лоток, который не предназначен для конкретного типа бутылки, чтобы бутылки не соприкасались одна с другой.
- ✓ Штабелированные паллеты должны быть размещены у стены или другой штабелированной паллеты. Третий / последний поддон должен быть размещен посередине двух нижних, чтобы обеспечить устойчивость конструкции.
- ✓ Паллета, изготовленная из дерева или пластика, должна быть в идеальном состоянии.
- ✓ Паллету можно обернуть полиэтиленовой пленкой, только чтобы защитить её от пыли, но никак не для придания устойчивости конструкции, поскольку она сама по себе является устойчивой. Обратите внимание на силу натяжения пленки которой обмотан лоток, слишком сильное натяжение приведет к деформации лотков и нарушению

стабильности конструкции. При транспортировке с помощью вилочного погрузчика или грузовика по винодельне, нет необходимости применять эту пленку.



Правильное штабелирование



Неправильное штабелирование



При соблюдении этих несложных правил, поддоны отработают долгую службу и будут активно защищать Вашу продукцию.

**Сделайте запрос на просчет стоимости поддонов под Ваши индивидуальные бутылки - в офисах Энотрупп в Вашей стране:**

**[WWW.ENOGRUP.COM](http://WWW.ENOGRUP.COM)**